

## **Anvisningar och ordningsregler vid montering markiser**

### **Krav på enhetlighet**

För att uppnå så enhetligt utseende som möjligt har föreningen följande krav av för val av markisstativutförande och markisvävfärg.

Godkänd markisväg är en randig typ med vit och grå rand, prov finns hos föreningsstyrelsen.

Endast terrassmarkis, helkassett med vikarmar är tillåten

### **Antal markiser, markisbredder och utfall**

Tillåtet med max två st. markiser per lägenhet beroende av terrassens längd.

En bred markis kan vid behov ersättas av två kortare markiser

Markisbredd: Varierande 4000-7000 mm beroende av placering

### **Placering och montering**

Placeringen av markisen/markiserna avgörs av var den boende i samråd med markisfirman finner det är mest lämpligt, beroende av fönster och dörrars placering, var den boende vill ha sittplatsen etc.

Infästningen av markiser måste ske på ett säkert sätt för att inte orsaka skador på person eller fastighet. Montering får aldrig ske på putsad fasadyta.

Montageanvisningar finns för montage av markiser på balkonger som har balkongräcke ovanför.

Arbetet skall alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt.

All elinstallation t.ex. motordriven markis får endast utföras av behörig elektriker

### **Övrigt.**

Markisen skall alltid fällas in om bostaden lämnas obevakad.

Övriga villkor enligt föreningens avtal för montering av markiser

Ladda ner avtal